

Paranchi manuali a leva serie LX

LX series lever chain hoists

KITO

SERIE LX

Con portata 250 kg e 500 kg

LX SERIES

WLL 250 kg and 500 kg

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The KITO LX is the perfect choice for quick repair and assembly work. Its light and compact design makes it indispensable for high altitude, restricted or hard to reach places. Perfect tool for every toolbox.

Il paranco a leva LX è la scelta perfetta per lavori di riparazione e montaggio rapidi. Il suo design leggero e compatto lo rende lo strumento ideale per lavori in quota, spazi ristretti o difficili da raggiungere. Strumento perfetto da tenere nella cassetta degli attrezzi.



LX 003

- Standard con 1,5 m oppure con 3m di catena.
- Leggerissimo, 2,5 Kg il modello con 1,5 m di catena e 3 Kg il modello con 3 m di catena.
- Compattissimo, solo 205 mm tra i ganci.
- Sforzo sulla leva di comando di solo 20 Kg.
- Leva di comando cortissima (150 mm) per lavoro in ambienti con poco spazio di manovra.
- Precisione nei movimenti, 2 mm per click.
- Standard with 1,5 m chain or with 3m chain.
- Extremely light, 2,5 Kg with 1,5 m chain and 3 Kg with 3 m chain.
- Very compact, only 205 mm between the hooks.
- Low hand pull force, only 20 Kg.
- Very short lever hand (150 mm) for operating in tight quarters.
- Precise movements, 2 mm per click.



LX 005

- Standard con 1,5 m oppure con 3 m di catena.
- Leggerissimo, 3,5 Kg il modello con 1,5 m di catena e 4,2 Kg il modello con 3 m di catena.
- Compattissimo, solo 246 mm tra i ganci.
- Sforzo sulla leva di comando di solo 31 Kg.
- Leva di comando cortissima (180 mm) per lavoro in ambienti con poco spazio di manovra.
- Precisione nei movimenti, 2 mm per click.
- Catena Kito nickel plated con altissima resistenza alla corrosione e alla fatica.
- Standard with 1,5 m chain or with 3 m chain.
- Extremely light, 3,5 Kg with 1,5 m chain and 4,2 Kg with 3 m chain.
- Very compact, only 246 mm between the hooks.
- Low hand pull force, only 31 Kg.
- Very short lever hand (180 mm) for operating in tight quarters.
- Precise movements, 2 mm per click.
- Kito nickel plated chain high resistant to corrosion and wear.

Paranchi manuali a leva serie LX

LX series lever chain hoists

KITO

SERIE LX
Con portata 250 kg e 500 kg

LX SERIES
WLL 250 kg and 500 kg

ESTREMAMENTE LEGGERO E RESISTENTE ALLA CORROSIONE EXTREMELY LIGHT WEIGHT AND CORROSION RESISTANT

It's light weight and extremely compact aluminium housing makes the LX the ideal tool for high altitude or hard-to-reach places.

Il corpo di alluminio leggero ed estremamente compatto rende LX lo strumento ideale per lavori in alta quota o luoghi difficili da raggiungere.



BASSISSIMO SFORZO DI AZIONAMENTO LOW MANUAL OPERATING FORCE

All gear wheels and the load pinion are forged and machined. This ensures maximum resistance and material strength.

Tutti gli ingranaggi sono forgiati e lavorati a macchina con assoluta precisione. Questo garantisce la massima resistenza e robustezza del materiale ed il minimo sforzo sulla leva.



FRENO A PRESSIONE DI CARICO AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE LOAD PRESSURE BRAKE

Automatic brake closing function already at a minimum load of 1-3% of the nominal load. Protected from rainwater and dust.

Funzione di chiusura automatica del freno già con un carico pari all'1-3% del carico nominale. Protetto da acqua piovana e polvere.

CATENA NICKEL PLATED NICKEL PLATED LOAD CHAIN

Nickel plated load chain grade 100, corrosion resistant and low wear, quality and resistance unique in the market.

Catena di carico nichelata grado 100, qualità e resistenza alla corrosione e all'usura uniche nel mercato.



DISPOSITIVO ORIGINALE KITO PER LO SCORRIMENTO LIBERO DELLA CATENA ORIGINAL KITO FREEWHEELING

The required chain length is provided instantly with ease by simply turning the selector lever in the neutral position. In the event of a jerky load in freewheel mode, the load pressure brake engages reliably without delay.

Si regola facilmente la lunghezza della catena spostando la levetta di direzione in posizione neutra. In caso di carico nella modalità di scorrimento libero, il freno a pressione del carico si innesta immediatamente in modo affidabile.

