

Tipo HXW-V per il trasporto di lamiera in posizione orizzontale, con molla di chiusura automatica

HXW-V type for transportation of steel plates in horizontal position, with automatic locking spring

- Suitable for lifting and transportation in horizontal position of non-bending steel plates.
- The spring attached to the cam assembly firmly grips the steel sheets even in no-pulling force conditions.
- The spring device allows a single operator to position the clamps and lift safely.
- Safety factor min. 5 x rated load capacity.
- Always must be used in pairs or multiples thereof.
- Idonee per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di lamiera rigide.
- La molla sulla camma mantiene serrata la lamiera anche quando la morsa non è in tensione.
- Il bloccaggio della lamiera consente ad un solo operatore di posizionare le morse e sollevare in sicurezza.
- Coefficiente di sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.
- Utilizzare esclusivamente in coppia o multipli.

Tipo Type	Portata* WLL*	Luce di presa Jaw opening	Dimensioni Dimensions								Peso** Weight**
			kg	R mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	
HXW-V 1 t	1.000	0-35	140	99	10	26,50	12	188	85	15	3
HXW-V 2 t	2.000	0-60	180	114	15	30,50	19	286	125	16	8
HXW-V 3 t	3.000	0-60	200	125	20	30,50	19	302	140	20	12,20
HXW-V 4 t	4.000	0-60	220	139	30	30,50	19	316	165	20	17
HXW-V 6 t	6.000	0-60	220	139	30	30,50	19	316	165	20	17

* Per una coppia di morsa. Portata con angolo al vertice dell'imbracatura da 0° a 60°.

** Peso di una morsa.

* Capacity of a pair of clamps. Capacity with top angle from 0° to 60°.

** Weight of one clamp.

