

### Tipo BLCW per il trasporto di blocchi e parallelepipedi

BLCW type for transportation of loads with parallel sides

- Specifically developed for lifting and transportation different sorts of products and materials having parallel surfaces.
- The surfaces of the lifting materials must have a minimum roughness to withstand the pressure of the jaws.
- To prevent possible damages, jaws are protected with wear resistance plastic.
- Safety lock in open position to make easier the introduction of the clamp on the load.
- When putting loads down, clamps will open automatically.
- Safety factor min. 5 x rated load capacity.
- Idonee per il sollevamento ed il trasporto di diversi materiali aventi superfici parallele.
- Le superfici del carico devono avere una durezza sufficiente per resistere alla pressione delle ganasce.
- Le ganasce sono ricoperte di materiale plastico per non danneggiare il carico.
- Dispositivo di blocco in posizione aperta per facilitare l'introduzione della morsa sul materiale da sollevare.
- Appoggiando il carico al suolo, le ganasce si aprono automaticamente.
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.

Tipo Type	Portata WLL kg	Luce di presa Jaw opening		Dimensioni Dimensions					Peso Weight Kg
		R mm	V min - max mm	U min - max mm	S mm	T mm	X mm	Y mm	
BLCW 0.5 t	500	30 - 110	270 - 325	305 - 460	95	45	80 (*70)	15	7
BLCW 1 t	1.000	100 - 230	425 - 530	380 - 655	120	45	80 (*70)	15	12,30
BLCW 2 t	2.000	220 - 360	580 - 675	410 - 735	140	45	80 (*70)	15	18
BLCW 3 t	3.000	350 - 500	725 - 835	530 - 900	178	64	100 (*90)	16	33

