

### PORTATA DELLE IMBRAGATURE

LOAD CAPACITIES

Coefficiente di sicurezza 4 Safety factor 4	1 braccio 1 leg		2 bracci 2 legs				3 e 4 bracci 3 and 4 legs		Anello continuo Endless chain sling	Imbragatura a canestro Loop chains				
Angolo $\beta$ Angle $\beta$	-	-	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	
Fattore di carico Load factor	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,6	1,4	1	2,1	1,5	
Catena tipo Chain type	Portata Kg WLL Kg													
<b>WB 7</b>	7	1500	1200	2120	1500	1700	1200	3150	2240	2500	2120	1500	3150	2240
<b>WB 8</b>	8	2000	1600	2800	2000	2240	1600	4250	3000	3150	2800	2000	4250	3000
<b>WB 10</b>	10	3150	2500	4250	3150	3550	2500	6700	4750	5000	4250	3150	6700	4750
<b>WB 13</b>	13	5300	4250	7500	5300	5900	4250	11200	8000	8500	7500	5300	11200	8000
<b>WB 16</b>	16	8000	6300	11200	8000	9000	6300	17000	11800	12500	11200	8000	17000	11800
<b>WB 20</b>	20	12500	10000	17000	12500	14000	10000	26500	19000	20000	17500	12500	26200	18700
<b>WB 22</b>	22	15000	12000	21200	15000	17000	12000	31500	22400	23600	21200	15000	31500	22400
<b>WB 26</b>	26	21200	16950	30000	21200	23700	16950	45000	31500	33500	30000	21200	45000	31500
<b>WB 32</b>	32	31500	25200	45000	31500	35200	25200	67000	47500	50000	45000	31500	67000	47500
<b>WB 40</b>	40*	50000	40000	71000	50000	56000	40000	106000	75000	80000	56000	40000	85000	60000
<b>WB 45</b>	45*	63000	50000	90000	63000	71000	50000	132000	95000	100000	71000	50000	106000	75600

\* Disponibili solo in versione saldata.

\* Available only in welded version.