


Gancio XF per imbracature a strozzo

XF Extreme choker hook

Decrease in the permissible tension force is not necessary. Allows an easy hanging and taking out of the chain. Designed to prevent the chain from slipping out.

Nessuna riduzione di portata grazie allo speciale disegno. Consente il facile aggancio/sgancio della catena. Disegnato per prevenire l'accidentale fuoriuscita della catena.




Codice Code	Forza max di utilizzo Max tensile force	Dimensioni Dimensions			Peso Weight
		d mm	e mm	s mm	
XF 7	4500	9	55	10	0,60
XF 8	6000	10	55	10	0,60

Gancio KSRV per imbracature a strozzo

KSRV choker hook

Always consider the choke hitch reduces the max tensile force of the sling by 20%. Allows an easy hanging and taking out of the chain. Designed to prevent the chain from slipping out.

Considerare sempre una perdita di portata pari al 20% dovuta all'utilizzo a strozzo. Consente il facile aggancio/sgancio della catena. Disegnato per prevenire l'accidentale fuoriuscita della catena.




Codice Code	Forza max di utilizzo Max tensile force	Dimensioni Dimensions			Peso Weight
		d mm	e mm	s mm	
KSRV 5/6	3250	7,4	43	8	0,22
KSRV 7	4500	9	58	10	0,32
KSRV 8	6000	10	59	10	0,38
KSRV 10	8500	12,5	81	12	0,76

Gancio scorrevole GBGV

GBGV Sliding shoe

No reduction of the chain value thank to its optimal design. The chain can be hung on both sides - maximum safety.

Nessuna riduzione del carico di lavoro della catena grazie allo speciale disegno. La catena può essere agganciata da entrambe le parti - Massima sicurezza.




Codice Code	Forza max di utilizzo Max tensile force	Dimensioni Dimensions			Peso Weight
		d mm	w mm	l mm	
GBGV 7/8	6000	34	20	145	0,61
GBGV 10	8500	42	36	208	1,38

Gancio scorrevole KCOV

KCOV Sliding hook

Used as sliding hook on the rope winch. Due to its slot the rope can be hang up and demounted quickly.

Viene utilizzato come gancio scorrevole in combinazione con la fune del verricello. La fune può essere inserita o smontata facilmente grazie alla fessura posta lateralmente sul gancio.




Codice Code	Forza max di utilizzo Max tensile force daN	Dimensioni Dimensions				Peso Weight Kg
		d mm	e mm	s mm	b mm	
KCOV 7	4500	9,0	87,5	16,5	36,0	0,78
KCOV 8	6000	10,0	87,0	16,5	36,0	0,78
KCOV 10	8500	12,5	85,5	16,5	36,0	0,78

Scorsoio GOS

GOS sliding lug

Sliding hook for choker rope. High breaking force and wear resistance.

Unitamente alla fune consente di imbragare il carico a "strozzo". Alto carico di rottura e resistenza all'usura.



Codice Code	Forza max di utilizzo Max tensile force daN	Diametro max fune Rope diameter max mm	Dimensioni Dimensions			Peso Weight Kg
			d mm	b mm	l mm	
GOS choker	6000	14	28	15	91	0,48

