

Tipo FPDR - FPDS

FPDR - FPDS type

Tipo FPDR
Doppio strato
con 2 terminali DTR

Tipo FPDS
Doppio strato
con 1 terminale DTR
e 1 terminale DSTR

FPDR Type
2 layer
with 2 DTR triangles

FPDS Type
2 layer
with 1 DTR and 1 DSTR triangle

Tipo Type	Tipo Type	Portata WLL	Colore Colour	Larghezza nastro Webbing width	Peso 1° metro Weight 1 st meter	Peso 1° metro Weight 1 st meter	Peso metro successivo Weight each meter extra
FPDR	FPDS	t		mm	Kg	Kg	Kg
FPDR050	FPDS050	1		50	0,6	0,8	0,2
FPDR060	FPDS060	2		60	1,4	1,8	0,3
FPDR090	FPDS090	3		90	2,8	3,6	0,5
FPDR120	FPDS120	4		120	3,9	5,4	0,7
FPDR150	FPDS150	5		150	5,2	7,9	0,9
FPDR180	FPDS180	6		180	7,3	9,6	1,2
FPDR240	FPDS240	8		240	13	17,5	1,5
FPDR300	FPDS300	10		300	19,7	25	2



- Tipo FPDR (con triangoli maschi)
- FPDR type (with male triangles)



- Tipo FPDS (con triangoli maschio / femmina)
- FPDS type (with male / female triangles)





Terminali metallici DTR - DSTR

DTR - DSTR triangles

Tipo Type	Tipo Type	Portata WLL	Larghezza nastro Webbing width	Dimensioni Dimensions								Peso Weight	Peso Weight
DTR	DSTR	t	S mm	D mm	D1 mm	E mm	H mm	H1 mm	P mm	Q mm	DTR Kg	DSTR Kg	
DTR010	DSTR010	1	50	45	50	70	60	100	25	12	0,2	0,4	
DTR020	DSTR020	2	60	30	40	100	80	146	40	16	0,5	1	
DTR030	DSTR030	3	90-100	60	70	146	120	205	55	20	1,1	2	
DTR040	DSTR040	4	120	60	80	179	130	218	55	23	1,6	3,1	
DTR050	DSTR050	5	150	90	90	222	180	300	80	26	2,2	5	
DTR060	DSTR060	6	180	90	90	262	180	284	80	28	3	5,4	
DTR080	DSTR080	8	240	100	120	344	200	332	90	32	5,8	10,2	
DTR100	DSTR100	10	300	100	120	400	250	385	100	35	7,9	13,8	

Tipo DTR
DTR Type



Tipo DSTR
DSTR Type

