

## FASCE DI POLIESTERE A 4 STRATI TIPO FPQ

POLYESTER 4 LAYER WEB SLINGS FPQ TYPE

The FPQ slings are made with 4 layers of polyester (PES) and available with WLL from 2t to 40t (straight load).

### STANDARDS

The FPQ slings comply with the Machine Directive 2006/42/EC. Each sling is encoded with the CE mark.

Le brache FPQ sono realizzate in 4 strati di poliestere (PES) e sono disponibili con portate da 2t a 40t (tiro diretto).

### NORME

Le brache a 4 strati FPQ sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

4 strati  
Coefficiente di sicurezza: 7:1  
4 layer  
Safety factor: 7:1



Tipo Type	Larghezza nastro Webbing width	Portata WLL					Larghezza asola Eye width	Lunghezza asola Eye length	Peso 4 metri Weight 4 metres	Peso metro successivo Weight each meter extra
	mm	t	t	t	0° - 45° t	45° - 60° t	mm	~ mm	Kg	Kg
FPQ060	60	4	3,2	8	5,6	4	40	250	2,9	0,7
FPQ090	90	6	4,8	12	8,4	6	50	300	4,6	1,1
FPQ120	120	8	6,4	16	11,2	8	60	400	6,3	1,5
FPQ150	150	10	8	20	14	10	80	650	7,7	1,9
FPQ180	180	12	9,6	24	16,8	12	95	700	10,1	2,4
FPQ240	240	16	12,8	32	22,4	16	125	850	12,4	3
FPQ300	300	20	16	40	28	20	160	1100	16,3	3,9
FPQ300S	300	25	20	50	35	25	160	1200	19,6	4,7
FPQ500	500	30	24	60	42	30	260	1500	26,5	6,4
FPQ600	600	40	32	80	56	40	310	1500	41	9,8

