

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

FAS vacuum lifters for standard steel sheets, available with 4, 6 or 8 suction pads and working load limit from 250 Kg to 1500 Kg.

Suction pads are supported by a horizontally fixed frame.

Adjustable positioning of the suction pads.

Suction pads made of vulcanized rubber, mounted on an aluminium supporting frame.

Vacuum can be powered with air at 6-7 bar or through an electric motor powered at 380 50Hz, or 230V 50Hz 1 ph.

Upon demand batteries mounted on the frame for independent operation.

I sollevatori a depressione FAS sono realizzati con quattro, sei o otto ventose e sono idonei per la movimentazione di lamiera standard di peso compreso tra 250 Kg e 1500 Kg.

Sono costituiti da un telaio d'acciaio portante fisso in orizzontale su cui sono posizionate le piastre aspiranti.

Il posizionamento delle piastre è regolabile longitudinalmente e trasversalmente.

Le ventose aspiranti sono di gomma antiolio vulcanizzata, montate su supporto di alluminio.

Le ventose possono essere alimentate con aria compressa a 6-7 bar oppure mediante una pompa per il vuoto azionata da un motore elettrico a 380V 50Hz oppure 230V 50Hz monofase.

Su richiesta funzionamento indipendente mediante batterie installate sul telaio della ventosa.

