

PORTX RESCUE PTXR-20

Dispositivo anticaduta retrattile dotato di meccanismo di recupero con manovella

- Può essere utilizzato come un normale dispositivo anticaduta retrattile, l'argano di recupero è facilmente attivabile per effettuare un salvataggio sicuro dell'operatore in seguito a un incidente.
- Installabile con apposita staffa sul Porta Gantry, Porta Gantry Rapide, Porta Davit, Porta Davit Quantum, T-Davit, PortX, oppure appeso ad un punto di ancoraggio.
- Connettore girevole dotato di indicatore di caduta.
- Carter di protezione in alluminio.



Codice	Lunghezza del cavo m	Diametro del cavo mm	Portata kg	Peso kg
PTXR-20	20	4.8	140	22

La resistenza statica minima del cavo in acciaio zincato da 4,8 mm è di 12 KN. Il moschettone girevole con indicatore di caduta è conforme alla norma EN 362:2004 e alla norma ANSI Z359.12.

Lunghezza del cavo utilizzabile

Modello	Max	Min
	m	m
Porta Gantry Rapide	20	15
Porta Gantry Small & Medium	18.5	11.5
Porta Gantry Intermediate +	17.25	7.75
TDAVIT	18.5	17
Porta Davit Quantum (Colonna)	18	17.5
Porta Davit Quantum (Paterazzo rigido)	18.5	18.5
Porta Davit	18	18
PortX Davit	18.5	16.5

* Si riferisce alla lunghezza del cavo utilizzabile disponibile dopo la connessione al prodotto REID pertinente con la configurazione corretta.

